


A 20 ST

Sypki, skoncentrowany, wysoko zasadowy środek myjący do maszynowego mycia wstępnego oraz wzmacniający mycie

Zastosowanie:

- Odpowiedni do maszynowego wstępnego mycia naczyń i sztućców oraz wzmacniający mycie
- Usuwa bardzo skutecznie pozostałości skrobi i inne zaschnięte resztki jedzenia bez konieczności namaczania wstępnego.
- Przeznaczony do użycia w zmywarkach podblatowych, kapturowych oraz zmywarkach z transportem koszowym i taśmowym i do przyborów kuchennych w restauracjach i przemysłowych kuchniach i firmach cateringowych, jak również w piekarniach i sklepach mięsnych
- Przeznaczony do wszystkich rodzajów naczyń ze szkła, porcelany, plastiku, stali nierdzewnej.
- Nie nadaje się do aluminium (nawet anodowanego) oraz stopów metali lekkich
- Srebro wcześniej sprawdzić

W celu zapobiegnięcia tworzenia się przebarwień i osadów szczególnie w maszynach do szkła konieczne jest przestrzeganie odpowiedniego dozowania.



Zalety produktu:

- Silnie skoncentrowany
- Świetne efekty podczas usuwania najgorszych zabrudzeń
- Świetne efekty przy usuwaniu tłuszczu
- Obniża koszty mycia

Składniki:

Wodorotlenek sodu, fosfaty, niejonowe związki czynne powierzchniowo



Dozowanie:

Maszyna	Stężenie śr. myjącego: 10 ml/l		Stężenie śr. myjącego: 30 ml/l	
	Dozowanie podstawowe [ml]:	Dozowanie kolejne [ml]: co każdy 3. cykl /kosz	Dozowanie podstawowe [ml]:	Dozowanie kolejne [ml]: co każdy 3. cykl /kosz
GS 202	120	72	360	216
GS 215	160	72	480	216
GS 300 er	180	72	540	216
GS 402	120	72	360	216
GS 501	420	96	1260	288
GS 502/515	420	72	1260	216
GS 640/650	820	156	2460	468
GS 660	1250	225	3750	675
MTR ¹	850	140	2550	315
MTF ²	850	530*	2550	1590
WKTS ⁴	880	138	2550	414

STR ³	650	223*	1950
UC M/L/XL	153	24	450
UC S	95	24	285

Karta danych technicznych

Środek wzmacniający mycie

A 20 ST

Sypki, skoncentrowany, wysoko zasadowy środek myjący do maszynowego mycia wstępnego oraz wzmacniający mycie

Dostępne pojemności:

1 kg	Butelka PE
------	------------

Dane techniczne:

Kolor:	Biały
Zapach:	Specyficzny dla produktu
Wartość pH:	> 13 (1% w wodzie)
Czas przechowywania:	2 lata
Warunki przechowywania:	Zimno, ciemno, nie zamrażać, temp. max. 30°C
Gęstość:	Ok 1150 g/l
Współczynnik miareczkowania	Na żądanie

Usuwanie zużytych opakowań:

- Całkowicie puste opakowanie nadaje się do recyklingu i może być usunięte przez ostatniego użytkownika poprzez firmę Rekol Organizacja Odzysku.
- Informacje o usuwaniu pozostałości produktu znajdują się na karcie charakterystyki

Uwagi:

R 35	powoduje ciężkie poparzenia
S 26	w przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać oczy i skontaktować się z lekarzem
S 28	w razie kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody
S 35	odpady i opakowania muszą zostać usunięte w bezpieczny sposób
S 36/37/39	należy nosić odpowiednie ochronne ubranie, rękawice i osłony na oczy/twarz
S 45	w razie wypadku lub złego samopoczucia należy skontaktować się z lekarzem

Ważne:

- A 20 ST dozować ostrożnie i powoli bezpośrednio do zbiornika, nie sypać na części metalowe
- Przestrzegać stężenia produktu.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku publicznego. Jedynie do użytku przemysłowego.
- Przechowywać i transportować tylko w oryginalnych opakowaniach i pozycji pionowej. Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych. Chronić przed zamarznięciem.
- Opakowanie po użyciu z powrotem mocno zamykać
- Nigdy nie należy mieszać z innymi produktami ani przelewać do innych pojemników, butelek
- Zmiany koloru produktu są spowodowane zawartymi surowcami i sposobem przechowywania i nie mają wpływu na jakość produktu
- Parametry mycia powinny być utrzymane w zgodzie ze standardami DIN (DIN 10 510 do 10 512 oraz DIN 10 522).
- By zapewnić niezawodność i długość życia zmywarki wszystkie filtry powinny być czyszczone na koniec pracy po zakończeniu programu samooczyszczenia. Należy pozostawić maszynę uchyloną w celu wysuszenia jej wnętrza i uniknięcia powstawania korozji.
- Do czyszczenia i konserwacji obudowy ze stali nierdzewnej zaleca się użycie środka C122, środka czyszczącego do stali nierdzewnej jak również C162.
- Kartę danych technicznych, kartę charakterystyki i opis techniczny produktu, przykładowe instrukcje operacji oraz instrukcje pisemne znajdują się na stronie www.winterhalter.com.pl